



PEDIDO DE RECURSO

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA - RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023**

Sanex Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 04.341.779/0001-60, com sede situada na Avenida França nº 1329, Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS, por intermédio do seu Sócio Gerente Paulo Dutra da Silva, portador do CPF: 256.591.200-59, vêm solicitar pedido de recurso do item doze do Pregão Eletrônico nº 037/2023.

Após ser declarada como vencedora para o item em questão, a Sanex foi desclassificada por não atender as especificações solicitadas. É possível verificar que o produto ofertado tem as mesmas características solicitadas, inclusive modelo e quantidades, não havendo qualquer divergência plausível entre a solicitação e o produto que estamos ofertando.

Solicitamos a apreciação do pedido, sendo a Sanex declarada vencedora para o item, tendo em vista estar dentro das normas exigidas e também com o que o edital exige.

Porto Alegre, 24 de Outubro de 2023.

PAULO DUTRA DA SILVA:25659120059
Assinado de forma digital por
PAULO DUTRA DA
SILVA:25659120059
Dados: 2023.10.24 14:24:56 -03'00'

Paulo Dutra da Silva.
Sócio Gerente
RG 1006416695-SJS/RS

INCOL HWS TOP CI-4

Registro ANP 12888

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de ótimo desempenho, indicado para motores à diesel de alta potência, turbo alimentados ou superalimentados e dotados de sistema intercooler, que operam em condições regulares ou severas.

Proporciona melhor partida a frio e maximiza a lubrificação em altas temperaturas. O uso regular e adequado evita os desgastes e protege contra a corrosão, oxidação e formação de depósitos, contribuindo para o bom funcionamento.

Atende: API CI-4

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática 40 °C, (cSt)	119,60
Viscosidade Cinemática 100 °C, (cSt)	14,85
Índice de Viscosidade	128
Ponto de Fluidez, (°C)	-20
Ponto de Fulgor, (°C)	210

Os dados acima são típicos provenientes das análises realizadas em lote de produção, estando em total conformidade com as especificações atendidas e o seu registro na ANP. Os valores podem ser alterados sem prévio aviso.

Para informações detalhadas, consulte nosso departamento técnico.

Fone (14) 3283-8130

www.incollub.com.br

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001

Revisão: Setembro/2020

Óleo de Motor**PETRONAS AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40****Faixa:**

Longa descrição: AMBRA SUPER GOLD HSP 15W-40 possui elevado poder dispersante para um controle eficaz do fenômeno de espessamento devido a fuligem produzida na combustão mantendo as propriedades do lubrificante ao longo do tempo. AMBRA SUPER GOLD HSP 15W-40 possui excelentes características tais como: • Ótima propriedade contra o fenômeno de desgaste causado pelas elevadas cargas mecânicas que o pistão e todos os componentes internos do motor são submetidos, garantindo a vedação e minimizando o consumo de óleo. • Elevado caráter básico para neutralizar os compostos ácidos formados na queima do combustível.

[Folha de dados do produto](#)

Índice de viscosidade: 15W-40

Especificações da indústria: API CI-4, CH-4 ACEA E3, E5, E7, A3/B3, A3/B4

Performance OEM: CUMMINGS CES 20076-20077-20078 MB 228.3 MAN 3275 MTU TYPE 2 VOLVO VDS3 MACK EO-N RENAULT TRUCK RLD, RLD-2 CAT ECF-2, ECF-1A ZF TE-ML 07C DEULTZ DQC III-10 MAT 3507

Aplicação (s) - para páginas de consumidores: Tratores e Colheitadeiras